

Algemene Informatie & instructies

De standaard levertijd is 7 werkdagen na ontvangst van goedgekeurd artwork, overige levertijden in overleg.

De offerte bieden we aan op basis van beschikbaarheid. Op deze offerte zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing. Het kan voorkomen dat bij uw project een afwijkende aanleverwijze gevraagd wordt. Uw contactpersoon bij LENN zal u daarover informeren.

Aanleveren van bestanden

U kunt artwork aanleveren naar uw contactpersoon bij LENN via:

- E-mail (bestanden tot 20MB)
- Sharepoint (vraag contact via LENN)
- Wettransfer

Bestanden die groter zijn dan 100MB per stuk graag vooraf overleggen.

Bestandstype

Wij accepteren alleen originele PDF documenten. Overige bestandstypen kunnen in overleg worden aangeboden, maar hou dan wel rekening met eventuele extra DTP-kosten die bij ons gemaakt moeten worden.

Voor bestanden opgemaakt in Canva of vergelijkbare (hobby)programma's kunnen wij geen garantie geven op het eindproduct.

Snijtekens

Lever het bestand aan ZONDER snijtekens en zondere andere printmakingen.

Maatvoering

Bestanden kunnen aangeleverd worden op 100% of 10%. Bestanden met het eindformaat groter dan 5500 x 5500 cm opslaan op 10%.

LET OP: afloop, andere marges en DPI moeten meegeschaald worden.


Lettertype

Fonts dienen omgezet te worden naar lettercontouren. Als dit niet gebeurt is het mogelijk dat een afwijkend lettertype op het gedrukte eindproduct staat.

Afloop en marges

Documenten dienen aangeleverd te worden met afloop en zonder snijtekens. U dient rekening te houden met de onderstaande marges (bij documenten die op 100% worden aangeleverd):

- Bij alle bestanden dient er 1cm afloop rondom toegevoegd te zijn bij het aanleveren van het bestand (zie afbeelding hieronder).



- Bij doeken met tunnel: positie van teksten en logo's minimaal 10cm van de kanten in verband met de confectie.
- Bij doeken met siliconen (platte) pees: positie van teksten en logo's minimaal 1cm van de kanten in verband met de confectie.
- Bij doeken met ringen: positie van teksten en logo's minimaal 5cm van de kanten in verband met de confectie.
- Teksten uit snijfolie dient minimaal 1cm hoog te zijn.
- Dubbelzijdige printproducten: voorzijde en achterzijde vermelden in de bestandsnaam. Indien gelijk beeld dit ook vermelden.

Lijnen in drukwerk

Bij lijnen in uw ontwerp raden we minimale dikte van 0,25pt aan. Voor diapositieve lijnen geldt 0,5pt. Dunnere lijnen kunnen onzichtbaar worden op het eindproduct.

Diep Zwart

Om een diepzwarte kleur te genereren in uw printproduct dient u de onderstaande CMYK-kleurwaardes aan te houden:
C:63 M:52 Y:51 K:100

Resolutie

De gewenste resolutie van uw bestand is afhankelijk van toepassing en zichtafstand. We hanteren de volgende handvatten:

- Zichtafstand tot 5 meter: 100dpi
- Zichtafstand tussen 5 en 10 meter: 50dpi
- Zichtafstand groter dan 10 meter: 30dpi

Indien het bestand op 10% wordt aanleverd, dan moet de dpi waarde wel met factor 10 verhoogd zijn om de juiste resolutie te behouden op het eindproduct.

Kleurinstellingen

Ontwerp het bestand altijd in CMYK-kleuren of PMS-kleuren. Alle andere kleurentypes worden automatisch omgezet naar CMYK in verband met onze printers. Er kunnen kleurafwijkingen ontstaan bij bestanden opgemaakt in bijvoorbeeld RGB, web of LAB.

Transparanties

Gebruik geen overdruk in het bestand. In Adobe Arcobat Pro kunt u checken of er eventueel overdruk zit in uw bestand.

Navigeer hiervoor naar 'Afdrukproductie' > 'Uitvoervoorbeeld' > 'overdruk simuleren'. Om de overdruk aan of uit te zetten gaat u naar 'venster' > 'Kenmerken' > 'Vulling' of 'Lijn overdrukken' moet dan uit staan binnen Adobe Illustrator en Adobe InDesign.

Ingesloten afbeeldingen

Indien u afbeeldingen in uw bestand opmaakt in Illustrator of InDesign, zorg dan dat u de afbeelding insluit. Dit kunt u doen door de onderstaande stappen te volgen:

Ga in het programma naar het venster 'Koppelingen' > selecteer de afbeelding > klik in het venster koppelingen op 'afbeelding insluiten'. Als dit is gedaan kunt u het bestand opslaan.


Documentnamen

Om onduidelijkheden te voorkomen, de bestandsnaam graag op de volgende manier opbouwen:

klant_project_itemreferentie_materiaal_afmeting_afwerking_aantal.pdf
Voorbeeld: *LENN_barbeque_munten_frontlit_100x100cm_zr50_2stuks.pdf*

Bestanden met contourvormen

Artwork met een contourvorm moet worden aangeleverd inclusief een contourlijn in het bestand. Deze contourlijn moet als steunkleur ingesteld worden en dient de naam 'CutContour' te hebben. Laat wel de kleur verder lopen dan de daarop liggende CutContourlijn.



Kleurstalen

Alle kleurstalen hieronder genoemd moeten als steunkleur zijn verwerkt in een aparte laag.

Contour gesneden

- Naam kleurstaal: CutContour
- Kleur in bestand: 100% Magenta

Boorgaten

- Naam kleurstaal: CutContour
- Kleur in bestand: 100% Magenta

Boorgaten met gewenste diameter en juiste positie en minimaal 1 cm van de rand. Minimale diameter is 6 mm.

Rillen

- Naam kleurstaal: CutcontourScore
- Kleur in bestand: 100% Cyaan + 100% Magenta

V-Cut

- Naam kleurstaal: V-Cut
- Kleur in bestand: 100% Yellow.

(Dek)wit

- Naam kleurstaal: White
- Kleur in bestand: 100% Cyaan.

Artboards vanuit LENN

Wanneer u een speciale en/of complexe afwerking wenst, kan vanuit LENN een artboard worden aangeleverd. Gebruik nooit oude versies, maar vraag om een nieuwe. Uw contactpersoon bij LENN kan u daar verder over informeren.